



Monóculo térmico





O HIKMICRO FALCON FQ35, monocular térmico portátil, está equipada com um detector infravermelho de 640 × 512 e um display OLED de 1024 × 768. Suporta funções como observação, detecção de pontos quentes e muito mais. O detector térmico integrado de alta sensibilidade oferece uma visão clara mesmo na escuridão total. Este monocular é ideal para cenários como busca e resgate, caminhadas, viagens e caça, entre outros.

Key Features

- Resolução de 640 × 512 com sensor de 12 μm
- Módulo térmico de alta sensibilidade com NETD < 20 mK (@25°C, F# = 1.0)
- Bateria de íon de lítio substituível e recarregável
- Até 5 horas de operação contínua
- Tecnologia avançada de processamento de imagem: Image Pro
- Display OLED de 0,39 polegadas com resolução 1024 × 768

Specification


MODULO TERMICO	
SENSOR DE IMAGEM	Matrizes Planas Focais Não Resfriadas VOx
RESOLUÇÃO	640 × 512
TAXA DE QUADROS	50 Hz
INTERVALO DE PIXEL	12 μm
FAIXA DE RESPOSTA	8 μm a 14 μm
NETD	Menor que 20 mK (@25°C), F# = 1.0
COMPRIMENTO FOCAL	35 mm
ABERTURA	F1.0
DISTÂNCIA MÍNIMA DE FOCO	3,5 m
ZOOM DIGITAL	1×, 2×, 4×, 8×
AMPLIAÇÃO ÓPTICA	1.82
CAMPO DE VISÃO (H × V), GRAUS/M @100 M	12,54° × 10,05° / 22,0 m × 17,6 m
ALCANCE DE DETECÇÃO	1800 m
EXIBIÇÃO DE IMAGEM	
EXIBIÇAO DE IMAGEM	
MONITOR	0,39 polegadas, OLED, 1024 × 768
	0,39 polegadas, OLED, 1024 × 768 Preto Quente, Branco Quente, Vermelho Quente, Fusão
MONITOR PALETAS MODO FFC (CORREÇÃO DE	
MONITOR PALETAS MODO FFC (CORREÇÃO DE CAMPO PLANO)	Preto Quente, Branco Quente, Vermelho Quente, Fusão
MONITOR PALETAS MODO FFC (CORREÇÃO DE CAMPO PLANO) SISTEMA	Preto Quente, Branco Quente, Vermelho Quente, Fusão Automático, Manual, Correção Externa
MONITOR PALETAS MODO FFC (CORREÇÃO DE CAMPO PLANO) SISTEMA ARMAZENAMENTO	Preto Quente, Branco Quente, Vermelho Quente, Fusão Automático, Manual, Correção Externa Módulo de memória embutido (64 GB)
MONITOR PALETAS MODO FFC (CORREÇÃO DE CAMPO PLANO) SISTEMA ARMAZENAMENTO GRAVAÇÃO DE VÍDEO	Preto Quente, Branco Quente, Vermelho Quente, Fusão Automático, Manual, Correção Externa
MONITOR PALETAS MODO FFC (CORREÇÃO DE CAMPO PLANO) SISTEMA ARMAZENAMENTO	Preto Quente, Branco Quente, Vermelho Quente, Fusão Automático, Manual, Correção Externa Módulo de memória embutido (64 GB) Sim
MONITOR PALETAS MODO FFC (CORREÇÃO DE CAMPO PLANO) SISTEMA ARMAZENAMENTO GRAVAÇÃO DE VÍDEO CAPTURA DE IMAGENS	Preto Quente, Branco Quente, Vermelho Quente, Fusão Automático, Manual, Correção Externa Módulo de memória embutido (64 GB) Sim Sim
MONITOR PALETAS MODO FFC (CORREÇÃO DE CAMPO PLANO) SISTEMA ARMAZENAMENTO GRAVAÇÃO DE VÍDEO CAPTURA DE IMAGENS MODO DE ESPERA	Preto Quente, Branco Quente, Vermelho Quente, Fusão Automático, Manual, Correção Externa Módulo de memória embutido (64 GB) Sim Sim Sim
MONITOR PALETAS MODO FFC (CORREÇÃO DE CAMPO PLANO) SISTEMA ARMAZENAMENTO GRAVAÇÃO DE VÍDEO CAPTURA DE IMAGENS MODO DE ESPERA HOTSPOT	Preto Quente, Branco Quente, Vermelho Quente, Fusão Automático, Manual, Correção Externa Módulo de memória embutido (64 GB) Sim Sim Sim Sim
MONITOR PALETAS MODO FFC (CORREÇÃO DE CAMPO PLANO) SISTEMA ARMAZENAMENTO GRAVAÇÃO DE VÍDEO CAPTURA DE IMAGENS MODO DE ESPERA HOTSPOT HOT TRACK	Preto Quente, Branco Quente, Vermelho Quente, Fusão Automático, Manual, Correção Externa Módulo de memória embutido (64 GB) Sim Sim Sim Sim
MONITOR PALETAS MODO FFC (CORREÇÃO DE CAMPO PLANO) SISTEMA ARMAZENAMENTO GRAVAÇÃO DE VÍDEO CAPTURA DE IMAGENS MODO DE ESPERA HOTSPOT HOT TRACK FONTE DE ALIMENTAÇÃO	Preto Quente, Branco Quente, Vermelho Quente, Fusão Automático, Manual, Correção Externa Módulo de memória embutido (64 GB) Sim Sim Sim Sim Sim


GERAL	
TEMPERATURA DE	De -30°C a 55°C (-22°F a 131°F)
TRABALHO	
UMIDADE DE TRABALHO	90% ou menos
NÍVEL DE PROTEÇÃO	IP67
DIMENSÕES	190,3 mm × 58,3 mm × 65,2 mm (7,49" × 2,29" × 2,57")


Available Model

HM-TS46-35XG/W-FQ35

Dimension







Unidade: mm [polegadas]

Carrying case (x1)

AVISO DE CONFORMIDADE: Os produtos da série térmica podem estar sujeitos a controles de exportação em vários países ou regiões, incluindo, sem limitação, os Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e/ou outros países membros do Acordo de Wassenaar. Consulte um especialista jurídico ou de conformidade profissional ou as autoridades governamentais locais para obter informações sobre possíveis exigências de licenças de exportação, caso pretenda transferir, exportar ou reexportar os produtos da série térmica entre diferentes países.

Cell (x2)

Charger (x1)





