

LYNX Pro LH25 Monóculo de visão térmica



O monóculo térmico portátil HikMicro LYNX Pro LH25 está equipado com um detector infravermelho de 384×288 e uma tela LCOS de 1280×960 . Ele oferece funções de observação, medição de distância e ponto de acesso Wi-Fi, entre outras. O detector térmico de alta sensibilidade proporciona uma visão clara mesmo no total escuro. Este monóculo é ideal para cenários como patrulhamento, busca e resgate, caminhadas, viagens e caça, sendo uma ferramenta confiável para diversas aplicações ao ar livre.


Características principais

- Resolução: 384×288 , $12 \mu\text{m}$, detector de alta sensibilidade
- AGC adaptável, DDE, 3D DNR, NETD menor que 35 mk (@ $25 \text{ }^\circ\text{C}$), $F \# = 1.0$, resolução de 1280×960
- Ecrã LCOS de 0,4 polegadas
- Bateria de lítio recarregável incorporada com até 7,5 horas de funcionamento contínuo
- Ponto de acesso Wi-Fi
- Interface tipo C

Especificação


Módulo Térmico	
Sensor de imagem	Matrizes de plano focal não refrigeradas de óxido de vanádio 384 × 288
Resolução Máxima	384 × 288
Intervalo de Píxeis	12 micras
Faixa de resposta de ondas	8 µm a 14 µm
NETD	Menos de 35 mk (@ 25 °C), F # = 1.0
Lente (distância focal)	25 mm
Campo de Visão	10,5 ° × 7,9 ° (H × V)
Zoom digital	2 ×, 4 ×, 8 ×
Abertura	F1.0
Aumento total	2,45 a 19,6
EXIBIÇÃO DE IMAGEM	
Monitor	0,4 polegadas, LCOS, 1280 × 960
Paletas FFC (Correção de Campo)	Automático, manual, correção externa
Paletas disponíveis	Preto vivo, branco vivo, vermelho vivo, Fusion
Frequência de quadro	50 Hz
Smart	
Ponto de Acesso Wi-Fi	Sim
Modo de Espera	Sim
Alcance de Detecção	1180 metros
Sistema	
Armazenamento	Módulo de memória incorporado (8 GB)
Gravar Vídeo	Sim
Capturar Instantâneo	Sim
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	
Tipo de Bateria	Bateria de Lítio
Tempo de funcionamento da bateria	7,5 horas de funcionamento contínuo com a função de ponto de acesso Wi-Fi desativada (a 25°C) 6 horas de funcionamento contínuo com a função de ponto de acesso Wi-Fi ativada (a 25°C)
Tela de capacidade da bateria	Sim
Geral	
Poder	5 VCC / 2 A, 1,5 W, interface tipo C
Temperatura de trabalho	-20°C a 55°C (-4°F a 131°F)
Nível de proteção	IP67
Dimensão	171 mm × 61 mm × 57 mm (6,73" × 2,40" × 2,24")
Peso	300 g (0,66 libras)

Acessório




Guia de Início Rápido

(x 1)



Pano (x 1)



USB (x1)



Bolsa (x 1)



Correia de pulso (x1)

Modelo Disponível

HM-TS03-25XG / W-LH25

Dimensão

