MANUAL DE USUARIO

OLIGHT

EN LA CAJA

* Los datos anteriores se prueban según la norma ANSI/PLATO FL1-2019 en los laboratorios de Olight como referencia.

Tabla 1:

Cable USB-A a USB-C

Tipo de carga	Cable USB-A a USB-C
Longitud del cable	1.2 m
Entrada	5V/2A
Tiempo total de carga	Sobre 2.5 horas

Linterna



Una linterna EDC versátil con iluminación de doble dirección.

1 Cómo instalar el filtro difusor



Nota:
1. Si dispone de un cable de carga MCC y su base de carga no esta disponible, puede utilizar el cable de carga MCC para la carga. Tiene que esperar 4.5 horas para que la batería se cargue completamente en la tienda Olight.
2. Cuando se utilice el cable de carga MCC2, el tiempo de carga es de aproximadamente 4.5 horas.

2 Carga



3 ON/OFF



5 Luz de luna



9 Cambio de nivel de luz



7 Cambio entre luz delantera y trasera

Operación de luz frontal

Operación de luz trasera:

10 Combinar el nivel de brillo (regulación continua)



1 Quitar el film esterior

4 Bloqueur / Desbloqueur



6 Turbo



8 Estrobo



Operación de luz trasera:

10 Combinar el nivel de brillo (regulación continua)



11-1

Indicador de nivel de bateria



Usar herramientas para hacer agujeros en la pared o en una tabla de madera

Fijar el soporte en su sitio atornillando los tornillos

12

Aplicación de muelle de carga



13

Cómo usar el soporte de fijación


Tornillo de expansión
Tornillo de expansión
Tornillo de expansión