

O-FLARE

PS00113

APLICACIONES: RESCATE, TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN, OBRAS VIALES, INDUSTRIA, EMPRESAS DE SERVICIOS, MILITAR, BOMBEROS

✱ 30 LED = 1 disco

ALIMENTACIÓN	6 x Li-Ion 3,7 V 2200 mAh		
TIEMPO DE CARGA	6 - 7 h		
MODOS SINCRONIZADOS (CONJUNTO DE DISCOS)		MODOS INDIVIDUALES (DISCO INDIVIDUAL)	
DESTELLO ÚNICO	20 h	DESTELLO ROTATIVO	7 h
DESTELLO ÚNICO SINCRONIZADO	15 h	DOBLE DESTELLO	17 h
DESTELLO RÁPIDO	50 h	DESTELLO ÚNICO	11 h
DOBLE DESTELLO	12 h	DESTELLO SECUENCIAL	5 h
DESTELLO PULSANTE (ONDA)	8 h	SOS	3 h 30 min
-	-	FIJO	3 h
DIMENSIONES	92 x 43 mm [disco], 173 x 173 x 43 mm [maletín]		
PESO	200 g [disco], 3,8 kg [maletín]		
CONTENIDO	6 x discos, cargador 230 V AC, cargador de vehículo 12 V DC, maletín de carga.		



GRADO DE PROTECCIÓN
IPX7

RESISTENCIA
A IMPACTOS
DE 1 m

MAGNÉTICO

SINCRONIZACIÓN

COLORS:



Los O-FLARE son discos de señalización sincronizados para la delimitación de zonas de peligro, áreas de trabajo y tramos de carretera. Emiten una luz ámbar visible hasta 300 m de día y hasta 1000 m de noche. Los discos pueden fijarse magnéticamente a superficies metálicas y montarse sobre postes de señalización vial. Su colocación en puntos elevados mejora la visibilidad de la señalización, especialmente en carreteras, áreas de maniobras y zonas de trabajo.

Cada disco dispone de cinco modos sincronizados y seis modos individuales tras la desincronización. La alimentación se realiza mediante baterías recargables Li-Ion de 2200 mAh, proporcionando hasta 50 horas de autonomía en modo Destello rápido.

El conjunto incluye 6 discos de señalización, un maletín de carga y transporte, un cargador de red 230 V AC y un cargador de vehículo 12 V DC.

EL PRODUCTO CUMPLE LAS SIGUIENTES NORMAS:

MACTRONIC®
**PUNTOS
DESTACADOS**

**5-AÑOS
DE GARANTÍA**

**DISEÑO
PATENTADO**

**EMBALAJE
ECOLÓGICO**